


クイックキーパー

傾斜屋根用 空調室外機据付架台

■QKY-1/QKY-3



引っぱりワイヤー付属。
架台をしっかり固定します。



●QKY-3:
溶融亜鉛メッキ仕上げ

ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。
屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。


■エアコン取り付け方法

- ・ W: 60~680
- ・ D: 130~350
- ・ 屋根勾配: 0°~30°


■仕 様

- ・ 単品荷重: 3.4kg
- ・ 梱包数: 6

■QKYL-1/QKYL-3



引っぱりワイヤー付属。
架台をしっかり固定します。



屋根に対して直角に置くタイプ。
傾斜屋根直角置用

■エアコン取り付け方法

- ・ W: 60~680
- ・ D: 130~350
- ・ 屋根勾配: 15°~30°

■仕 様

- ・ 単品荷重: 5.5kg
- ・ 梱包数: 4

型番

粉体塗装仕上げ〔QKY-1〕

溶融亜鉛メッキ〔QKY-3〕

適用範囲
3.2kW級以下

最大耐荷重
60kg

型番

粉体塗装仕上げ〔QKYL-1〕


溶融亜鉛メッキ〔QKYL-3〕

適用範囲
3.2kW級以下


最大耐荷重
60kg

壁面用 空調室外機据付架台

■QKK-1/QKK-3



※PAT.P



●QKK-3:
溶融亜鉛メッキ仕上げ

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。


■エアコン取り付け方法

- ・ W: 250~960
- ・ D: 200~360

■仕 様

- ・ 単品荷重: 4.6kg
- ・ 梱包数: 6

■壁面固定寸法 (mm)



型番

粉体塗装仕上げ〔QKK-1〕

溶融亜鉛メッキ〔QKK-3〕

適用範囲
3.2kW級以下

最大耐荷重
60kg

フロンガス



NRC返却方法

各ポンペに付属している「空容器引取依頼書」をご記入の上、用紙に記載されているFAX番号にお送り下さい。
指定運送会社より回収に伺います。