【参考資料】

Uボルト　■SGP管用、Uボルトのスタンダード品です

■ＳＧＰ管用のUボルト。
●管外径に対して多様なねじ径をそろえています。
●Mねじもあります。
●電気亜鉛めっき仕上げ。



品番コード　A10597　▪Uボルト　　単位〔mm〕

径称(A)	呼び径(B)	適合管外径	サイズコード	ねじ径	一般用 P	一般用 H	一般用 S	サイズコード	ねじ径 W1/4 P	W1/4 H	W1/4 S	サイズコード	ねじ径 W5/16 P	W5/16 H	W5/16 S	サイズコード	ねじ径 W3/8 P	W3/8 H	W3/8 S	サイズコード	ねじ径 W1/2 P	W1/2 H	W1/2 S	サイズコード	ねじ径 W5/8 P	W5/8 H	W5/8 S
8A	1/4	13.8						0014	21	23	18																
10A	3/8	17.3						0029	25	26	18																
15A	1/2	21.7	0137	W5/16	31	32	24	0033	29.5	28	18	0137	31	32	24	0180	32	33	30								
20A	3/4	27.2	0141	W5/16	36	35	24	0048	34	32	18	0141	36	35	24	0194	38	34	30								
25A	1	34.0	0156	W5/16	43	38	28	0052	41	34	25	0156	43	38	28	0207	44	37	30								
32A	1 1/4	42.7	0175	W5/16	52	43	28	0067	50.5	39	25	0175	52	43	28	0211	53	43	30								
40A	1 1/2	48.6	0226	W3/8	60	51	35	0071	57	42	25					0226	60	51	35	0320	62	71	40				
50A	2	60.5	0245	W3/8	72	57	35	0086	70	47	25					0245	72	57	35	0334	74	73	50				
65A	2 1/2	76.3	0250	W3/8	87	69	35	0103	83	59	30					0250	87	69	35	0349	90	81	50				
80A	3	89.1	0264	W3/8	100	75	35	0118	96	67	30					0264	100	75	35	0353	103	84	50				
90A	3 1/2	101.6	0279	W3/8	113	81	35									0279	113	81	35								
100A	4	114.3	0283	W3/8	125	88	35	0122	125	77	33					0283	125	88	35	0368	128	97	50				
125A	5	139.8	0372	W1/2	153	102	54									0298	152	108	55	0372	153	102	54	0419	158	104	50
150A	6	165.2	0387	W1/2	180	115	54									0315	180	117	58	0387	180	115	54	0423	184	121	60
200A	8	216.3	0404	W1/2	232	152	54													0404	232	152	54	0438	236	161	70
250A	10	267.4	0442	W5/8	286	188	80																	0442	286	188	80
300A	12	318.5	0457	W5/8	337	214	80																	0457	337	214	80
350A	14	355.6	0461	W5/8	373	232	80																	0461	373	232	80
400A	16	406.4																									
450A	18	457.2																									
500A	20	508.0																									

足長Uボルト　■SGP管用、A10597Uボルトの足長タイプ

■ＳＧＰ管用のUボルト。足長タイプ。
●「ウレタンＵＰのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
●電気亜鉛めっき仕上げ。（溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作）



品番コード　A10599　▪足長Uボルト＋３０　　A10600　▪足長Uボルト＋５０　　単位〔mm〕

径称(A)	呼び径(B)	適合管外径	A10599 足長Uボルト＋30 サイズコード	ねじ径	P	H	S	A10600 足長Uボルト＋50 サイズコード	ねじ径	P	H	S
15A	1/2	21.7	0019	W3/8	32	60	40	0011	W3/8	32	80	40
20A	3/4	27.2	0023	W3/8	40	64	50	0026	W3/8	40	84	50
25A	1	34.0	0038	W3/8	46	67	50	0045	W3/8	46	87	50
32A	1 1/4	42.7	0042	W3/8	53	76	50	0050	W3/8	53	96	50
40A	1 1/2	48.6	0057	W3/8	60	79	50	0064	W3/8	60	99	50
50A	2	60.5	0061	W3/8	72	85	50	0079	W3/8	72	105	50
65A	2 1/2	76.3	0076	W3/8	87	98	50	0083	W3/8	87	118	50
80A	3	89.1	0095	W3/8	100	105	50	0098	W3/8	100	125	50
100A	4	114.3	0108	W3/8	125	118	50	0115	W3/8	125	138	50
125A	5	139.8	0112	W1/2	153	140	70	0120	W1/2	153	160	70
150A	6	165.2	0127	W1/2	180	150	70	0134	W1/2	180	170	70
200A	8	216.3	0131	W1/2	232	178	80	0149	W1/2	232	198	80
250A	10	267.4	0146	W5/8	288	203	80	0153	W5/8	288	223	80